


ARMOIRES NÉGATIVES

LG/LGN Froid statique / Froid ventilé

- ▶ Appareils qualifiables COFRAC - NF X 15140 (voir p.5).
- ▶ Régulation électronique sur bandeau.
- ▶ Commande arrêt/marche par interrupteur à clé.
- ▶ Alarme ouverture de porte et alarme température haute et basse.
- ▶ Compatibles pour ambiance +10°/+30°C.
- ▶ Contact sec pour report d'alarme.
- ▶ Refroidissement périphérique (sauf LG 5216 et LGN).
- ▶ Porte réversible - serrure en option.
- ▶ Tiroirs transparents sauf LG 5216 (les tiroirs peuvent être retirés pour charger directement sur les tablettes verres).
- ▶ Carrosserie en acier traité époxy blanc.
- ▶ Fluide propre R600a. 
- ▶ Alimentation 230V - 50Hz.
- ▶ Conformes à la réglementation CE - ISO9001 - ISO14001.

CONFORME

"BONNE PRATIQUE DE LABORATOIRE"

Modèles froid statique
température -22°C
stabilité / homogénéité
inférieur à +/-7°C,
dégivrage manuel.

Modèles froid ventilé
température -20°C
stabilité / homogénéité
inférieur à +/- 5°C,
dégivrage automatique.



LGN 2723

Passage de cuve diamètre 30 mm pour qualification. Positionné sur le côté droit à 1/3 du haut (sauf LGX 823 et LGP 1376 - sur porte).


Cuve ABS.

Isolation haute densité 60 mm. Chargement tiroirs transparents. Tabletes verre permettant le chargement sans tiroirs (grilles sur LG 5216).




Régulation électronique

- Affichage 0, 1°C.
- Alarme sonore porte et température.
- Alarme porte ouverte sur l'appareil.
- Mémorisation des alarmes.
- Contact sec pour report alarme.
- Connexion RS 485 pour contrôle et traçabilité sur PC (logiciel + interface en accessoire).



Logement pour sonde PT100

(diamètre max 7 mm non fournie) pour gestion de température centralisée GTC.



LGX 823



LGP 1376




LG 5216




LGN 3023

REFROIDISSEMENT STATIQUE -22°C +/-7°C (RÉGLABLE DE -18° À -28°C) - DÉGIVRAGE MANUEL

Référence	Type porte	Volume brut/utile (l)	Équipement	Puissance raccordée (W)	Conso.  (kWh/24h)	Dim. appareil : L x P x H (mm)	Poids brut/net (kg)
LGX 823	Pleine	80/67	2 tiroirs	100	0,5	555x625x630	30/28
LGP 1376	Pleine	141/101	4 tiroirs	100	0,55	555x625x850	48/44
LG 5216	Pleine	520/454	14 tiroirs	220	0,80	750x750x1725	99/94

REFROIDISSEMENT VENTILÉ -20°C +/-5°C (RÉGLABLE DE -18° À -25°C) - DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE

Référence	Type porte	Volume brut/utile (l)	Équipement	Puissance raccordée (W)	Conso.  (kWh/24h)	Dim. appareil : L x P x H (mm)	Poids brut/net (kg)
LGN 2323	Pleine	226/188	6 tiroirs	150	0,76	600x630x1447	71/68
LGN 2723	Pleine	265/224	7 tiroirs	150	0,83	600x630x1644	78/73
LGN 3023	Pleine	304/261	8 tiroirs	150	0,9	600x630x1841	86/80

ACCESSOIRES

TRAÇABILITÉ

Référence	Désignation
EJ 32 IN	Enregistreur mobile + interface PC + logiciel
EJ 32	Enregistreur seul

OPTIONS

Référence	Désignation
OP 35	Alarme 2 pts - sonore et visuelle + report et réserve de marche - montée sur dessus
OP 45	Alarme 2 pts - sonore et visuelle + report, réserve de marche et enregistreur numérique - montée sur dessus
OP 14	Enregistreur température - disque 7j. - monté sur dessus
CA 2	Qualification / vérification COFRAC 1/2 h à vide en usine
CA 3	Qualification / vérification COFRAC 1/2 h à vide sur site