

ARMOIRES NÉGATIVES

GAMME
ÉTENDUE


LGPv Simple porte / Double porte

Refroidissement
ventilé -20°C
+/-5°C


- ▶ Réglable de -35° à -10°C (-26° pour LGPv 1430).
- ▶ Appareils qualifiables COFRAC - NF X 15140 (voir p.5).
- ▶ Régulation électronique avec écran LCD, alarme ouverture de porte et alarme température haute et basse.
- ▶ Contact report pour gestion des alarmes.
- ▶ Système frigorifique avec dégivrage automatique par gaz chaud et évaporation des condensats.
- ▶ Tropicalisées + 40°C.
- ▶ Porte réversible avec rappel automatique.
- ▶ Porte avec serrure à clé.
- ▶ Grille acier plastifié - chargement jusqu'à 60 kg par grille.
- ▶ Système d'évacuation des eaux de nettoyage.
- ▶ Fluide propre R290. 
- ▶ Alimentation 230V - 50Hz.
- ▶ Conformes à la réglementation CE - ISO9001 - ISO14001.



LGPv 6530



Carrosserie traitée époxy blanc - isolation épaisseur 83 mm. Cuve en acier inox 18/10 avec glissières réglables.



Logement pour sonde PT100 (diamètre max 7 mm non fournie) pour gestion de température centralisée GTC.



Régulation électronique avec écran LCD

- Affichage 0,1°C.
- Alarme de porte et température - visuelle et sonore.
- Contact sec pour report alarme.
- Traçabilité 7 jours intégrée + réserve de marche de 72h.
- Transfert des données par infrarouge ou connexion RS 485 pour contrôle et traçabilité sur PC (clé / logiciel / interface en accessoire).



Passage de cuve diamètre 30 mm pour qualification. Positionné sur le côté droit à 1/3 du haut.



Appareil sur roulettes Ø 100 dont 2 avec frein pour faciliter l'entretien.



LGPv 6530



LGPv 8430



LGPv 1430

ARMOIRES LABORATOIRES NÉGATIVES - PORTE PLEINE

Référence	Type porte	Volume brut/utile (l)	Équipement	Puissance raccordée (W)	Conso. (kWh/24h)	Dim. appareil : L x P x H (mm)	Poids brut/net (kg)
LGPv 6530	Simple	601/520	4 grilles - (lpx) 510x650 mm	600	4,7	700x830x2150	170/144
LGPv 8430	Simple	856/744	4 grilles - (lpx) 600x800 mm	600	5,5	790x980x2150	197/166
LGPv 1430	Double	1427/1230	8 grilles - (lpx) 510x650 mm	700	8,9	1430x830x2150	266/219

ACCESSOIRES

AMÉNAGEMENT

Référence	Désignation
7 112 393	Grille acier plast. - (lpx) 650x510 mm (prévoir un jeu de glissières)
9 001 761	Glissière inox U - droite pour LGPv 65/14
9 001 757	Glissière inox U - gauche pour LGPv 65/14
7 112 643	Grille acier plast. - (lpx) 600x800 mm (prévoir un jeu de glissières)
9 005 067	Glissière inox U - droite pour LGPv 84
9 005 069	Glissière inox U - gauche pour LGPv 84
305 067 N	Tiroir Aluminium
602 301	Tiroir PVC (prévoir un jeu de glissière U 9001761/57)

TRAÇABILITÉ

Référence	Désignation
9 590 389	Clé transfert infra rouge + logiciel
9 590 387	Interface connexion RS 485 + logiciel

OPTIONS

Référence	Désignation
OP 35	Alarme 2 pts - sonore et visuelle + report et réserve de marche - intégrée en façade
OP 45	Alarme 2 pts - sonore et visuelle + report, réserve de marche et enregistreur numérique - intégrée en façade
OP 14	Enregistreur température - disque 7j. - intégré en façade
CA 2	Qualification / vérification COFRAC ½ h à vide en usine
CA 3	Qualification / vérification COFRAC ½ h à vide sur site