

Réfrigérateurs professionnels cuve PS à refroidissement ventilé



FRFvg 6501

Performance



FRFvg 5501

Performance



FRFvg 4001

Performance

| | | | |
|---|--|--|--|
| Volume brut / net | 655 / 479 l | 571 / 419 l | 420 / 289 l |
| Dimensions extérieures en mm (L / P / H) | 747 / 769 / 2018 | 747 / 769 / 1818 | 597 / 654 / 1884 |
| Dimensions intérieures en mm (L / P / H) | 620 / 531 / 1660 | 620 / 531 / 1460 | 460 / 423 / 1660 |
| Classe énergétique ¹ | C | C | C |
| Consommation électrique en 365 jours | 603 kWh | 576 kWh | 514 kWh |
| Classe climatique (directive sur l'énergie) | 5 | 5 | 5 |
| Classe de température (directive sur l'énergie) | M1 | M1 | M1 |
| Température ambiante ² | +10°C jusqu'à +40°C | +10°C jusqu'à +40°C | +10°C jusqu'à +40°C |
| Réfrigérant | R 600a | R 600a | R 600a |
| Niveau sonore | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 48 dB(A) |
| Tension / Fréquence | 220 - 240V~ / 50 Hz | 220 - 240V~ / 50 Hz | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Puissance | 2,0 A / 240 W | 2,0 A / 250 W | 2,0 A / 240 W |
| Dégagement de chaleur | 408 kJ/h | 358 kJ/h | 321 kJ/h |
| Système de réfrigération / Procédure de dégivrage | Ventilé / automatique | Ventilé / automatique | Ventilé / automatique |
| Plage de température | +1°C jusqu'à +15°C | +1°C jusqu'à +15°C | +1°C jusqu'à +15°C |
| Stabilité de la température | Non qualifiable | Non qualifiable | Non qualifiable |
| Gastronorme | GN 2/1, 650 x 530 mm (introduction 650) | GN 2/1, 650 x 530 mm (introduction 650) | |
| Matériau de l'habillage / couleur | Acier / blanc | Acier / blanc | acier / blanc |
| Matériau de la porte | Acier | Acier | acier |
| Matériau de la cuve intérieure | PS alimentaire blanc | PS alimentaire blanc | PS alimentaire blanc |
| Type de commande | Affichage digital avec touches tactiles, Easy Touch | Affichage digital avec touches tactiles, Easy Touch | Affichage digital avec touches tactiles, Easy Touch |
| Affichage de la température | Digital | Digital | Digital |
| Panne : signal d'alarme | Alarmes de porte et température visuelles et sonores | Alarmes de porte et température visuelles et sonores | Alarmes de porte et température visuelles et sonores |
| Type de mise en réseau | SmartModule (en accessoire) | SmartModule (en accessoire) | SmartModule (en accessoire) |
| Surfaces de rangement réglables | 5 | 4 | 5 |
| Matériau des surfaces de rangement | Grilles plastifiées | Grilles plastifiées | Grilles plastifiées |
| Résistance des surfaces de rangement | 60 kg | 60 kg | 45 kg |
| Nombre de niveau max. | 12 | 10 | 36 |
| Hauteur de réglage | 100 mm | 100 mm | 32 mm |
| Pieds réglables en hauteur | 150 - 180 mm | 150 - 180 mm | |
| Poignée | Poignée aluminium | Poignée aluminium | Poignée aluminium |
| Type de serrure | Mécanique à clé | Mécanique à clé | Mécanique à clé |
| Porte à fermeture automatique | oui | oui | oui |
| Charnières de porte | à droite, réversibles | à droite, réversibles | à droite, réversibles |
| Poids brut / net | 93 / 84 kg | 86 / 78 kg | 70 / 64 kg |
| Accessoires | | | |
| Grille en acier plastifié blanc | 7112568 | 7112568 | 7113221 |
| Grille de sol en acier plastifié blanc | 7113223 | 7113223 | 7113312 |
| Roulettes Ø 80 mm | 9086926 | 9086926 | 9086926 |
| Roulettes Ø 100 mm | 9080023 | 9080023 | 9080023 |
| Pieds réglables, 150 - 180 mm | | | 9086924 |
| Fermetures spéciales (jusqu'à 5 pièces) | sur demande | sur demande | sur demande |
| Kit Side-by-Side en blanc | 9006786 | 9017739 | 9006786 |
| SmartModule | 6145269 | 6145269 | 6145269 |