



## SRFvh 4011

Perfection

Volume brut / net	420 / 297 l
Dimensions extérieures en mm (L / P / H)	597 / 654 / 1884
Dimensions intérieures en mm (L / P / H)	460 / 423 / 1660
Consommation électrique en 365 jours <sup>1</sup>	389 kWh
Température ambiante	+10 °C jusqu'à +35 °C
Dégagement de chaleur	463 kJ/h
Réfrigérant	R 600a
Niveau sonore	49 dB(A)
Tension / Fréquence	220 - 240V~ / 50 Hz
Puissance	2,0 A / 180 W
Système de réfrigération / Procédure de dégivrage	ventilée / automatique
Plage de température	+3 °C jusqu'à +16 °C
Stabilité de la température <sup>2</sup>	+5 °C ±3 K
Matériau de l'habillage / couleur	acier / blanc
Matériau de la porte / couleur	Porte vitrée en verre securit avec cadre en plastique / blanc
Matériau de la cuve intérieure	PS blanc
Type de commande	Ecran tactile couleur 2,4", Touch & Swipe
Alarme de panne de courant	immédiatement en cas de panne de courant pour min. 12 heures
Panne : signal d'alarme / Contact sans potentiel	optique et sonore / oui
Compatibilité Smartmonitoring / Type de mise en réseau	oui / SmartModule
Solution de mise en réseau	intégré, amovible
Interface	WiFi/LAN
Enregistreur de données	Intégré, interface USB
Eclairage intérieur	Colonne lumineuse LED à gauche, commutable séparément
Surfaces de rangement réglables	5
Matériau des surfaces de rangement	Grilles plastifiées
Surface de rangement utile en mm (L / P)	460 / 423
Résistance des surfaces de rangement / Appareil	45 kg / 225 kg
Poignée	poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture
Passage de cuve pour sondes externes	1 x Ø 10 mm
DIN 13277	oui
Type de serrure / Charnières de porte	mécanique à clé / à droite, réversibles
Poids brut / net	87 / 80 kg
Accessoires	
Tiroir aluminium télescopique	9032867
Grille en acier plastifié blanc	7113308
Grille de plancher blanche / Tablette en verre	7113312 / 9293493
Tablette en tôle perforée, blanc	9029022
Rail porte étiquette	7435208
Roulettes Ø 80 mm / Ø 100 mm	
Pieds réglables, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm	9080022 / 9086924
Fermetures spéciales (jusqu'à 5 pièces)	sur demande
Kit Side-by-Side en blanc	9006786



## SRFvh 4001

Perfection

Volume brut / net	394 / 298 l
Dimensions extérieures en mm (L / P / H)	597 / 654 / 1884
Dimensions intérieures en mm (L / P / H)	460 / 423 / 1660
Consommation électrique en 365 jours <sup>1</sup>	172 kWh
Température ambiante	+10 °C jusqu'à +35 °C
Dégagement de chaleur	250 kJ/h
Réfrigérant	R 600a
Niveau sonore	49 dB(A)
Tension / Fréquence	220 - 240V~ / 50 Hz
Puissance	2,0 A / 180 W
Système de réfrigération / Procédure de dégivrage	ventilée / automatique
Plage de température	+3 °C jusqu'à +16 °C
Stabilité de la température <sup>2</sup>	+5 °C ±2 K
Matériau de l'habillage / couleur	acier / blanc
Matériau de la porte / couleur	acier / blanc
Matériau de la cuve intérieure	PS blanc
Type de commande	Ecran tactile couleur 2,4", Touch & Swipe
Alarme de panne de courant	immédiatement en cas de panne de courant pour min. 12 heures
Panne : signal d'alarme / Contact sans potentiel	optique et sonore / oui
Compatibilité Smartmonitoring / Type de mise en réseau	oui / SmartModule
Solution de mise en réseau	intégré, amovible
Interface	WiFi/LAN
Enregistreur de données	Intégré, interface USB
Eclairage intérieur	Colonne d'éclairage LED à gauche
Surfaces de rangement réglables	5
Matériau des surfaces de rangement	Grilles plastifiées
Surface de rangement utile en mm (L / P)	460 / 423
Résistance des surfaces de rangement / Appareil	45 kg / 225 kg
Poignée	poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture
Passage de cuve pour sondes externes	1 x Ø 10 mm
DIN 13277	oui
Type de serrure / Charnières de porte	mécanique à clé / à droite, réversibles
Poids brut / net	71 / 65 kg
Accessoires	
Tiroir aluminium télescopique	9032867
Grille en acier plastifié blanc	7113308
Grille de plancher blanche / Tablette en verre	7113312 / 9293493
Tablette en tôle perforée, blanc	9029022
Rail porte étiquette	7435208
Roulettes Ø 80 mm / Ø 100 mm	
Pieds réglables, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm	9086926 / 9080023
Fermetures spéciales (jusqu'à 5 pièces)	9080022 / 9086924
Kit Side-by-Side en blanc	sur demande
	9006786

<sup>1</sup> Mesurée à température ambiante de +25 °C et température intérieure de +5 °C pour réfrigérateurs et -20 °C pour congélateurs.

<sup>2</sup> Calculée suivant la FDX 15-140.

## Réfrigérateurs de laboratoire avec cuve PS



### SRFvg 5511

Performance

Volume brut / net	588 / 440 l
Dimensions extérieures en mm (L / P / H)	747 / 769 / 1684
Dimensions intérieures en mm (L / P / H)	606 / 536 / 1442
Consommation électrique en 365 jours <sup>1</sup>	433 kWh
Température ambiante	+10 °C jusqu'à +35 °C
Dégagement de chaleur / Réfrigérant	542 kJ/h / R 600a
Niveau sonore	49 dB(A)
Tension / Fréquence	220 - 240V~ / 50 Hz
Puissance	2,0 A / 135 W
Système de réfrigération / Procédure de dégivrage	ventilée / automatique
Plage de température	+3 °C jusqu'à +16 °C
Stabilité de la température <sup>2</sup>	+5 °C ±3 K
Matériau de l'habillage / couleur	acier / blanc
Matériau de la porte / couleur	Porte vitrée en verre securit avec cadre en plastique / blanc
Matériau de la cuve intérieure	PS blanc
Type de commande	Affichage digital avec touches tactiles, Easy Touch
Alarme de panne de courant	lorsque le courant revient
Panne : signal d'alarme / Contact sans potentiel	optique et sonore / oui
Compatibilité Smartmonitoring / Type de mise en réseau	oui / SmartModule
Solution de mise en réseau	Installation ultérieure possible
Interface	WiFi/LAN (en option)
Eclairage intérieur	Bandeau de plafonnier à LED, commutateur séparé
Surfaces de rangement réglables / Matériau des surfaces de rangement	5 / Grilles plastifiées
Surface de rangement utile en mm (L / P)	600 / 536
Résistance des surfaces de rangement / Appareil	60 kg / 300 kg
Poignée	poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture
Passage de cuve pour sondes externes	1 x Ø 10 mm
Type de serrure / Charnières de porte	mécanique à clé / à droite, réversibles
Poids brut / net	105 / 96 kg
Accessoires	
Grille en acier plastifié blanc	7113310
Grille de plancher blanche / Tablette en verre	7113314 / 9291929
Tablette en tôle perforée, blanc	
Rail porte étiquette	7435210
Roulettes Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Pieds réglables, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm	9080022 / 9086924
Cache évaporateur	
Fermetures spéciales (jusqu'à 5 pièces)	sur demande
Kit Side-by-Side en blanc	9017739
SmartModule	6145269



### SRFvg 5501

Performance

Volume brut / net	558 / 441 l
Dimensions extérieures en mm (L / P / H)	747 / 769 / 1684
Dimensions intérieures en mm (L / P / H)	606 / 536 / 1460
Consommation électrique en 365 jours <sup>1</sup>	250 kWh
Température ambiante	+10 °C jusqu'à +35 °C
Dégagement de chaleur / Réfrigérant	317 kJ/h / R 600a
Niveau sonore	49 dB(A)
Tension / Fréquence	220 - 240V~ / 50 Hz
Puissance	2,0 A / 140 W
Système de réfrigération / Procédure de dégivrage	ventilée / automatique
Plage de température	+3 °C jusqu'à +16 °C
Stabilité de la température <sup>2</sup>	+5 °C ±3 K
Matériau de l'habillage / couleur	acier / blanc
Matériau de la porte / couleur	acier / blanc
Matériau de la cuve intérieure	PS blanc
Type de commande	Affichage digital avec touches tactiles, Easy Touch
Alarme de panne de courant	lorsque le courant revient
Panne : signal d'alarme / Contact sans potentiel	optique et sonore / oui
Compatibilité Smartmonitoring / Type de mise en réseau	oui / SmartModule
Solution de mise en réseau	Installation ultérieure possible
Interface	WiFi/LAN (en option)
Eclairage intérieur	
Surfaces de rangement réglables / Matériau des surfaces de rangement	5 / Grilles plastifiées
Surface de rangement utile en mm (L / P)	600 / 536
Résistance des surfaces de rangement / Appareil	60 kg / 300 kg
Poignée	poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture
Passage de cuve pour sondes externes	1 x Ø 10 mm
Type de serrure / Charnières de porte	mécanique à clé / à droite, réversibles
Poids brut / net	86 / 80 kg
Accessoires	
Grille en acier plastifié blanc	7113310
Grille de plancher blanche / Tablette en verre	7113314 / 9291929
Tablette en tôle perforée, blanc	
Rail porte étiquette	7435210
Roulettes Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Pieds réglables, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm	9080022 / 9086924
Cache évaporateur	9803590
Fermetures spéciales (jusqu'à 5 pièces)	sur demande
Kit Side-by-Side en blanc	9017739
SmartModule	6145269



### SRFVg 4011

Performance

420 / 297 l
597 / 654 / 1884
460 / 423 / 1642
431 kWh
+10°C jusqu'à +35°C
542 kJ/h / R 600a
49 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 135 W
ventilée / automatique
+3°C jusqu'à +16°C
+5°C ±3 K
acier / blanc
Porte vitrée en verre securit avec cadre en plastique / blanc
PS blanc
Affichage digital avec touches tactiles, Easy Touch lorsque le courant revient
optique et sonore / oui
oui / SmartModule
Installation ultérieure possible
WiFi/LAN (en option)
Bandeau de plafonnier à LED, commutateur séparé
5 / Grilles plastifiées
460 / 423
45 kg / 225 kg
poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture
1 x Ø 10 mm
mécanique à clé / à droite, réversibles
88 / 82 kg
7113308
7113312 / 9293493
9029022
7435208
9080022 / 9086924
9803588
sur demande
9006786
6145269



### SRFVg 4001

Performance

394 / 298 l
597 / 654 / 1884
460 / 423 / 1660
245 kWh
+10°C jusqu'à +35°C
321 kJ/h / R 600a
49 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 140 W
ventilée / automatique
+3°C jusqu'à +16°C
+5°C ±3 K
acier / blanc
acier / blanc
PS blanc
Affichage digital avec touches tactiles, Easy Touch lorsque le courant revient
optique et sonore / oui
oui / SmartModule
Installation ultérieure possible
WiFi/LAN (en option)
5 / Grilles plastifiées
460 / 423
45 kg / 225 kg
poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture
1 x Ø 10 mm
mécanique à clé / à droite, réversibles
70 / 64 kg
7113308
7113312 / 9293493
9029022
7435208
9086926 / 9080023
9080022 / 9086924
9803588
sur demande
9006786
6145269



### SRFVg 3511

Performance

367 / 260 l
597 / 654 / 1684
460 / 423 / 1442
393 kWh
+10°C jusqu'à +35°C
471 kJ/h / R 600a
48 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 135 W
ventilée / automatique
+3°C jusqu'à +16°C
+5°C ±3 K
acier / blanc
Porte vitrée en verre securit avec cadre en plastique / blanc
PS blanc
Affichage digital avec touches tactiles, Easy Touch lorsque le courant revient
optique et sonore / oui
oui / SmartModule
Installation ultérieure possible
WiFi/LAN (en option)
Bandeau de plafonnier à LED, commutateur séparé
4 / Grilles plastifiées
460 / 423
45 kg / 180 kg
poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture
1 x Ø 10 mm
mécanique à clé / à droite, réversibles
81 / 76 kg
7113308
7113312 / 9293493
9029022
7435208
9086926 / 9080023
9080022 / 9086924
9803586
sur demande
9017739
6145269



### SRFVg 3501

Performance

344 / 261 l
597 / 654 / 1684
460 / 423 / 1460
226 kWh
+10°C jusqu'à +35°C
288 kJ/h / R 600a
48 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 120 W
ventilée / automatique
+3°C jusqu'à +16°C
+5°C ±3 K
acier / blanc
acier / blanc
PS blanc
Affichage digital avec touches tactiles, Easy Touch lorsque le courant revient
optique et sonore / oui
oui / SmartModule
Installation ultérieure possible
WiFi/LAN (en option)
4 / Grilles plastifiées
460 / 423
45 kg / 180 kg
poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture
1 x Ø 10 mm
mécanique à clé / à droite, réversibles
65 / 59 kg
7113308
7113312 / 9293493
9029022
7435208
9086926 / 9080023
9080022 / 9086924
9803586
sur demande
9017739
6145269